

IMPORTANT : toujours enlever le connecteur avant d'ouvrir la coque aiShell !



Andres Industries AG

wasserdicht – schlagfest – unschlagbar

Manuel Cradle Car Connector USB-C



(1)



(2)



(3)

Tout d'abord, l'appareil doit être inséré dans le Shell™. Pour insérer le connecteur USB-C, l'aligner avec l'encoche à l'avant du Shell™ (1). Le connecteur peut alors être enfoncé fermement dans le boîtier (2). Avant de retirer l'appareil de la

Shell™, le connecteur doit être retiré. Pour ce faire, appuyez sur les deux ailes du connecteur et retirez le connecteur du boîtier d'un côté (3).

Important :

Le connecteur USB-C de Car Cradle est destiné à être utilisé avec le Shell™ uniquement. Pour ouvrir le Shell™, le connecteur doit d'abord être retiré. Pour plus d'informations, cliquez ici.



Instructions pour le Car Cradle USB-C pour aiShell™ 8, 10.9, 11

Le Car Cradle USB-C est vissé à l'aide de 4 vis M4. L'aiShell™ peut ensuite être enclenché avec le connecteur d'abord dans le Car Cradle USB-C (1). La borne supérieure du Car Cradle USB-C est passée sur l'aiShell™ (2). Pour un montage ultérieur, le Car Cradle USB-C peut être utilisé en combinaison avec le système de montage RAM.



Contenu de l'emballage

1x Car Cradle côté supérieur
1x berceau de voiture USB-C côté inférieur
1x berceau de voiture USB-C connecteur 4x vis M4 x 20mm

4x écrou M4
4x rondelles 1x
instructions
1x Inbus SW 3
1x joint torique (prémonté) 7,2 + 1,9

Important :
Pour positionner l'aiShell™ 10.9, 4 inserts (1) doivent être mis en place comme illustré.



Positionnement aiShell™ 8

Positionnement aiShell™ 10.9

Positionnement aiShell™ 11